



ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ И ГАЗО-ДИЗЕЛЬНЫЕ



→ Описание

- Могут адаптироваться к различным конструкциям камер сгорания
- Благодаря специальной конструкции смесителя достигается оптимальная смесь воздуха и топлива, тем самым минимизируется объём эмиссии газа закиси азота (No3) и обеспечивается полное сгорание топлива.
- Блок зажигания горелки обеспечивает возможность лёгкого обслуживания без отделения горелки от процесса горения
- Благодаря высокому давлению создаваемому встроенным вентилятором горелка может продуктивно работать при низкой тяге дымохода и высокой температуре в камере сгорания
- Качественным отличием горелки являются её компактные размеры, что обеспечивает лёгкую установку при условиях эксплуатации в узких местах
- С помощью электрического серводвигателя можно настраивать, а также контролировать минимальную и максимальную подачу воздуха

| № | Модель горелки | Мощность (кВт) | | Электрич параметры | Газовая арматура дюйм | Вес кг |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| | | мин | мах | | | |
| ОДНУСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ | | | | | | |
| 1 | SC - 1,2 GS | 50 | 180 | IN - 50HZ 230V | 3/4" | 18 |
| 2 | SC - 2,1 GS | 80 | 280 | | 3/4" | 26 |
| ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ | | | | | | |
| 3 | SC - 3,2 GZ | 130 | 650 | IN - 50HZ 230V | 1" | 42 |
| 4 | SC - 5,2 GZ | 260 | 950 | | 1"1" | 73 |
| 5 | SC - 8,1 GZ | 330 | 1150 | | 1 1/2"1 1/2" | 82 |
| 6 | SC - 8,3 GZ | 580 | 2100 | | 1 1/2"1 1/2" | 94 |
| МОДУЛЯЦИОННАЯ ГАЗОВАЯ | | | | | | |
| 7 | SC - 8,2 GM | 430 | 1600 | 3N - 50 Hz - 380V | 1 1/2"1 1/2" | 94 |
| 8 | SC - 8,3 GM | 580 | 2100 | | 1 1/2"1 1/2" | 94 |
| 9 | SC - 10,1 GM | 850 | 2750 | | 2" | 185 |
| 10 | SC - 10,2 GM | 950 | 3200 | | 2" | 185 |
| 11 | SC - 12,2 GM | 1250 | 5000 | | DN50 | 260 |
| 12 | SC - 14,2 GM | 1800 | 7800 | | DN65 | 375 |
| 13 | SC - 16,1 GM | 2600 | 10500 | | DN80 | |
| 14 | SC - 18,2 GM | 3800 | 17800 | | DN125 | |
| ОДНУСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗО-ДИЗЕЛЬНАЯ | | | | | | |
| 15 | SC - 1,2 GLS | 50 | 180 | IN - 50HZ 230V | 3/4" | 20 |
| 16 | SC - 2,1 GLS | 80 | 280 | | 3/4" | 28 |
| ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗО-ДИЗЕЛЬНАЯ | | | | | | |
| 17 | SC - 3,2 GLZ | 130 | 650 | 3N - 50 Hz — 380V | 1" | 42 |
| 18 | SC - 5,2 GLZ | 260 | 950 | | 1" | 73 |
| 19 | SC - 8,1 GLZ | 330 | 1150 | | 1 1/2" | 82 |
| 20 | SC - 8,2 GLZ | 430 | 1600 | | 1 1/2" | 94 |
| 21 | SC - 8,3 GLZ | 580 | 2100 | | 1 1/2" | 94 |